



LA CAMERA CEINTURE

Idéale pour réaliser des images dans la plus grande discrétion, la caméra ceinture haute définition se connecte directement à un mini enregistreur MiniDV pour une prise de vue en toute sécurité.



Caractéristiques Générales

CAPTEUR	CCD 1/2"
TAILLE DE L'IMAGE	752(h) x 582(v)
SYSTEME	PAL 2:1 Entrelace
SYNCHRONISATION	Interne à quartz
SORTIE VIDEO	Composite 1.0Vpp. c-c 75 Ohm PAL
RESOLUTION HORIZONTALE	570 Lignes TV
SENSIBILITE	0,0003 lux @ F/1.2, AGC High 0,002 lux @ F/1.4, AGC Low
RAPPORT SIGNAL / BRUIT	Mieux que 46 dB
IRIS AUTOMATIQUE	de 1/50 à 1/100 000 sec. débrayable (on/off)
ALIMENTATION	DC 12V
CONSOMMATION	Maximum 160mA à 12V
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°c + 50°c max. 80% d'humidité
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-30°c + 70°c max. 80% d'humidité
OBJECTIF	Grand angle
MICRO	Capsule son intégrée