

# HORUS



## CAMERA DAKAR

Destinée à être embarquée sur tous types de véhicules (air, mer, terre) cette caméra est très compacte **l: 46mm, P: 47mm** (sans l'objectif), **h: 32 mm** pour environ **80g** . Tous les modèles sont étanches et peuvent être montés à l'intérieur comme à l'extérieur des véhicules. Différents objectifs à iris manuel sont disponibles.



## Caractéristiques Générales

CAPTEUR	CCD 1/3"
TAILLE DE L'IMAGE	752(h) x 582(v)
SYSTEME	PAL 2:1 Entrelacé
SYNCHRONISATION	Interne (Quartz)/Externe
SORTIE VIDEO	Composite 1.0v c-c 75 Ohm PAL, Y/C sur demande
RESOLUTION HORIZONTALE	450 Lignes TV
SENSIBILITE	0,25 Lux (Output level 50% / AGC ON 39dB / F1,4) 0,15 Lux (Output level 50% / AGC ON 48 dB / F1,4)
RAPPORT SIGNAL / BRUIT	50 dB (AGC OFF) / RS232
IRIS ELECTRONIQUE	1/50s - 1/30 000s / OFF / FL 1/120s / RS232
IRIS AUTOMATIQUE	ELC / OFF / RS232
BALANCE DES BLANCS	ATW / off / 2600°K - 9000°K / Manuelle / RS232
ALIMENTATION	DC 7 à 15 volts
CONSOMMATION	150 mA en 12v
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°c / +50°c max. 80% d'humidité
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-25°c / +70°c max. 80% d'humidité